

ETVEL

Group of energy



ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

ETVEL

Модель ED-55R

Мощность максимальная (кВт/ кВА)	44/55
Мощность номинальная (кВт /кВА)	40/50
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Гарантия производителя	12 месяцев

Общая информация

Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	105
Уровень шума (дБ/7м)	75
Габариты ДхШхВ (мм)	2250x910x1290
Вес (кг)	1030

Альтернатор

Модель	SF224D
Тип	Синхронный, однопорный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4

Двигатель RICARDO

Модель	ZH4105ZD
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Турбированный
Тип охлаждения	Жидкостная
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	56
Рабочий объем (л)	4,15
Диаметр и ход поршня (мм)	100x125
Степень сжатия	19:1
Система запуска	Электростартер 24В
Объем системы охлаждения (л)	17
Объем масляной системы (л)	13
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	7,8
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	231
Рекомендуемое масло	SAE15W40



MCBAY®



Панель управления Mebay

Вольтметр

Амперметр

Частотомер

Температура двигателя

Уровень топлива

Давление масла

Заряд АКБ

Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя

Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла

Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов

Индикация/звуковой сигнал общей аварии

Индикация ошибки заряда АКБ

Счетчик моточасов

Возможность дистанционного запуска по сухому контакту

Дополнительные опции

2 степень автоматизации

3 степень автоматизации

Синхронизация

Шасси

Блок-контейнер

Подогреватель охлаждающей жидкости

Дополнительная емкость для топлива



Тел.: 8-800-234-94-98
Сайт: www.etvel.ru
Почта: info@etvel.ru

Дизельный генератор ETVEL ED-55R в шумозащитном, всепогодном кожухе произведен по всем современным нормам и стандартам качества.

ED-55R оснащен дизельным двигателем повышенной надежности RICARDO ZH4105ZD, который является лучшим решением в контексте резервного использования.

Базовая комплектация оснащена, подогревателем охлаждающей жидкости

Гарантийный период на поставляемое оборудование ТМ «ETVEL» серии «ED» составляет 1 год либо 1000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит ранее.

При пуско-наладочных работах авторизованным сервисным центром ООО «ЭТВЕЛ-ГРУПП» производится настройка дополнительного оборудования ДГУ такого-как удаленный мониторинг состояния ГУ. В период гарантийного обслуживания организация ETVEL следит за своим оборудованием и может оперативно решать возникшие внештатные ситуации.

Оборудование «ETVEL» - надежный резерв Вашего бизнеса!

